



लालबन्दी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

लालबन्दी, सर्लाही

प्रदेश नं. २, नेपाल

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०१/३१

यस कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने तपसिलमा उल्लेखित सामान शिलबन्दी दरभाउ-पत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित कार्यको लागि इजाजत प्राप्त मुल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भएका, इच्छुक फर्म, कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुबाट निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको छ।

शर्तहरु

- यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र माथिको कार्यको लागि इजाजत प्राप्त भई नविकरण भएको इच्छुक फर्म, कम्पनी, सप्लायर्स वा निजको प्रतिनिधिले निवेदनका साथ आयकर दर्ता प्रमाणपत्र आ.व. ०७६/०७७ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण-पत्र र मुल्यअभिवृद्धि कर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि साथै राखी शिलबन्दी दरभाउ पत्र दस्तुर पछि फिर्ता नहुने गरि लिइ यस नगरपालिकाको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लालबन्दी शाखामा रहेको धरौटी खाता नं १२८०१००३०३०००००२ मा दाखिला गरि स्पेसिफिकेशन सहितको दरभाउ-पत्र फारम यस कार्यालयबाट प्राप्त गरी पेश गर्नु पर्ने छ।
- खरिद भएको दरभाउपत्रको हकमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६ औं दिनको १२:०० बजे भित्र यस कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नुपर्नेछ र सोही दिनको २:०० बजे दरभाउपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा दर्ता हुन आएका दरभाउ-पत्रहरु खोलिनेछ।
- दरभाउपत्र खरिद गर्ने, दाखिला गर्ने र खोल्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा उक्त कार्यहरु बिदाको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा हुनेछ।
- जमानत वापतको रकम नगद जम्मा गर्दा यस कार्यालयको नाममा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लालबन्दी मा रहेको धरौटी खाता नं १२८०१००३०३०००००२ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
- दरभाउपत्र स्वीकृत भएमा दरभाउपत्र दाताले कबोल अंकको पाचौं प्रतिशतले हुन आउने धरौटी वापतको रकमको बैंक भौचर वा यस कार्यालयको नाममा जारी गरिएको कम्तिमा छ महिना म्याद भएको परफरमेन्स बोनड (कार्य सम्पादन जमानत) पेश गर्नु पर्नेछ।
- दरभाउपत्रमा आइटम बाइज अंक र अक्षरमा दर-रेट र जम्मा रकम स्पष्ट लेख्नुपर्नेछ। अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ।
- म्याद नाघी आएको, रित नपुगेको वा शर्त राखिएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही हुनेछैन।
- दरभाउपत्रदाताले आफ्नो दरभाउपत्रका साथ दरभाउपत्र सम्बन्धी कारवाहिमा निजी स्वार्थ नवाजिएको र सो सम्बन्धी कसुर मा कारवाही नरहेको स्व:घोषणा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
- दरभाउपत्र फारममा उल्लेख भएको सामानको परिमाणमा कार्यालयको आवश्यकता अनुसार थपघट गरि कार्यदेश दिन सक्नेछ। सामानको स्पेसिफिकेशन दरभाउ पत्र फारमका साथ संलग्न हुनेछ।
- दरभाउपत्रदाताबाट पेश भएको दरभाउपत्रमा उल्लेखित आइटमहरु मध्ये पुर्ण वा आसिक रुपमा कारण जनाई वा नजनाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ।
- यस सूचनामा उल्लेख नभएका कुराहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनि खरिद नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

कार्यको विवरण :

दरभाउपत्र नं.	कामको विवरण	लागत अनुमान (मु.अ कर बाहेक)	दरभाउपत्र दस्तुर	जमानत रकम
०७-०७७/०७८	टोटल स्टेशन खरिद (२ वटा प्रिजम सहित)	८,१५,०००/-	१,०००/-	२५,०००/-

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

Telescope					
Magnification / Resolving power		30x / 2.5"			
Others		Length : 171mm (6.7in.), Objective aperture : 45mm (1.8in.) (48mm (1.9in.) for EDM), Image: Erect, Field of view: 1°30' (26m/1,000m), Minimum focus: 1.3m (4.3ft.) Reticle illumination: 5 brightness levels			
Angle measurement					
Minimum Display		0.5"/1" (0.0001 / 0.0002gon, 0.002 / 0.005mil)	1"/5" (0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil)		
Accuracy (ISO 17123-3:2001)		1"	2"	3"	5"
Dual-axis compensator		Dual-axis liquid tilt sensor, working range: ±6'			
Collimation compensation		On/Off (selectable)			
Distance measurement					
Laser output ^{*1}		Reflectorless mode : Class 3R / Prism/sheet mode : Class 1			
Measuring range		0.3 to 800m (2,620ft.) / Under good conditions ^{*4} : 1,000m (3,280ft.)			
(under average conditions ^{*3})		RS90N-K: 1.3 to 500m (4.3 to 1,640ft.), RS50N-K: 1.3 to 300m (4.3 to 980ft.), RS10N-K: 1.3 to 100m (4.3 to 320ft.)			
		1.3 to 500m (4.3 to 1,640ft.)			
		1.3 to 5,000m (4.3 to 16,400ft.) / Under good conditions ^{*4} : 6,000m (19,680ft.)			
Minimum Display		Fine / Rapid : 0.0001m (0.001ft. / 1/16 in.) / 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) (selectable) Tracking / Road : 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) / 0.01m (0.02ft. / 1/2 in.) (selectable)			
Accuracy ^{*2}		(2 + 2ppm x D) mm ^{*8}			
(ISO 17123-4:2001)		(2 + 2ppm x D) mm			
(D=measuring distance in mm)		(1.5 + 2ppm x D) mm			
Measuring time ^{*4/9}		0.9s (initial 1.5s)			
		0.6s (initial 1.3s)			
		0.4s (initial 1.3s)			
OS, Interface and Data management					
Operating system		Linux			
Display / Keyboard		Graphic LCD, 192 x 80 dots, backlight, contrast adjustment / Alphanumeric keyboard / 28 keys with backlight			
Control panel location		On both faces			
Trigger key		Yes (right side)			
Data storage		Approx. 50,000 points			
		USB flash memory (max. 32GB)			
Interface		Serial RS-232C, USB2.0 (Type A for USB flash memory)			
		Bluetooth modem (option) ^{*10} Bluetooth Class 1.5, Operating range: up to 10m ^{*11}			
General					
Guide light ^{*12}		Green LED (524nm) and Red LED (626nm), Operating range: 1.3 to 150m (4.3 to 490ft.)			
Laser-pointer ^{*12}		Coaxial red laser using EDM beam			
Levels		6' (Inner Circle)			
		10' / 2mm			
Plummet		Magnification: 3x, Minimum focus: 0.5m (19.7in.) from tribrach bottom			
		Red laser diode (635nm±10nm), Beam accuracy: ≤1.0mm@1.3m, Class 2 laser product			
Dust and water protection / Operating temperature		IP66 (IEC 60529:2001) / -20 to +60°C (-4 to +140°F)			
Size with handle		183(W)x 181(D)x 348(H)mm			
Instrument height		192.5mm from tribrach mounting surface			
Weight with battery & tribrach		Approx. 5.3kg (11.7lb)			
Power supply					
Battery		Li-ion rechargeable battery BDC70			
Operating time (20°C) ^{*13}		BDC70: Approx. 28hours ^{*14}			
Application program					
On board		• REM Measurement • 3D Coordinate Measurement • Resection • Stake Out • Topography Observation • Offset Measurement • Missing Line Measurement • Intersection • Surface Area Calculation • Route Surveying • Point to Line			